




PASCO

Pasco Rep ST 115 Aqua (bianco)



Istruzioni per l'uso:

- Accertarsi che le superfici siano pulite e sgrassate. Se necessario, irruvidirle.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente (circa 20° C).
- Temperature più alte possono ridurre il tempo utile di utilizzo e il processo di indurimento, temperature al di sotto dei +16° C rallentano l'indurimento. A circa +5° C non vi è più alcuna reazione.
- Tagliare o spezzare la quantità necessaria. Impastare la resina e la parte dura (incapsulata nella resina) fino ad ottenere un colore uniforme.
- Applicare la miscela ottenuta sulla superficie da trattare entro 5-10 minuti.
- Se le superfici sono umide o bagnate tenere lievemente premuto Pasco Rep fino a che non inizia l'indurimento.
- Dopo circa 30 minuti il materiale può venire lavorato (trapanato, limato, fresato).
- Il materiale lavorato può venire verniciato.
- Il prodotto non contiene solventi e si indurisce senza restringersi.





Dati tecnici:

Materiale base:	resina epossidica e ceramiche
Colore della miscela:	bianco
Tempo utile di utilizzo:	20 minuti
Tempo di indurimento:	60 minuti
Solidità completa:	dopo 24 ore
Resistenza alla temperatura:	-35°C + max. 200°C
Resistenza alla compressione:	84 N/mm ²
Resistenza alla tensione:	20 N/mm ²
Fattore di durezza Shore D:	75-80
Resistenza ai prodotti chimici:	idrocarburi, estere, alcool, acqua salata, soluzioni acide e alcaline.
Conservare a temperatura ambiente:	(18-25°C)

www.pascofix.it

PASCO

Pasco Rep ST 115 Aqua (bianco)



Indicato per riparazioni rapide di rotture, fori e perdite anche su superfici umide e bagnate. utilizzabile anche sott'acqua su:

- tubature
- serbatoi
- radiatori
- impianti di refrigerazione e condizionamento
- impianti sanitari, piscine e nel settore nautico

Resistenza alle temperature: -35°C + max. 200°C

Resistenza alla compressione: 84 N/mm²

Resistente ai prodotti chimici

Lavorabile dopo circa 60 minuti dall'applicazione.

Il materiale può venire lavorato (trapanato, limato, fresato) e verniciato senza trattamenti preventivi.

Pasco Rep ST 115 Aqua (bianco) incolla:

- Metalli
- Legno
- Vetro
- Ceramiche
- Calcestruzzo
- Molti materiali plastici

R 36/38	Irritante agli occhi e alla pelle
R 43	Al contatto con la pelle può provocare sensibilizzazione
S 36/37	Nell'uso indossare abiti e guanti protettivi
S28	Nel caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con molta acqua e sapone.



www.pascofix.it