





PASCO

Pasco Rep ST 115 Steel

Istruzioni per l'uso:

- Accertarsi che le superfici siano pulite e sgrassate. Se necessario, irruvidirle.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente (circa 20° C).
- Temperature più alte possono ridurre il tempo utile di utilizzo e il processo di indurimento, temperature al di sotto dei +16° C rallentano l'indurimento. A circa +5° C non vi è più alcuna reazione.
- Tagliare o spezzare la quantità necessaria. Impastare la resina e la parte dura (incapsulata nella resina) fino ad ottenere un colore uniforme.
- Applicare la miscela ottenuta sulla superficie da trattare entro 5-10 minuti.
- Dopo circa 30 minuti il materiale può venire lavorato (trapanato, limato, fresato).
- Il materiale lavorato può venire verniciato.
- Il prodotto non contiene solventi e si indurisce senza restringersi.



Dati tecnici:

Materiale base:	resina epossidica e complementi metallici
Colore della miscela:	grigio scuro
Tempo utile di utilizzo:	dai 5 ai 10 minuti
Tempo di indurimento:	30 minuti
Solidità completa:	dopo 24 ore
Resistenza alla temperatura:	-35°C + max. 200°C
Resistenza alla compressione:	84 N/mm ²
Resistenza alla tensione:	20 N/mm ²
Fattore di durezza Shore D:	80
Resistenza ai prodotti chimici:	alcol, estere, acqua salata, soluzioni acide e alcaline.
Conservare a temperatura ambiente:	(18-25°C)

www.pascofix.it

PASCO

Pasco Rep ST 115 Steel

Indicato per riparazioni e incollature rapide e resistenti di parti metalliche.

Ripara e sigilla crepe, fori, perdite, e danni di superficie a:

- Parti meccaniche
- Cisterne e tubature
- Serbatoi, pompe, scatole
- Ringhiere di scale e balconi
- Filettature spannate





Adatto per interventi di riparazione in tutti campi del "Fai da te" e della gestione domestica.

Resistenza alle temperature: -35°C + max. 200°C

Resistenza alla compressione: 84 N/mm²

Resistente ai prodotti chimici

Lavorabile dopo 30 minuti dall'applicazione



Il materiale può venire lavorato (trapanato, limato, fresato) passati 30 minuti dall'applicazione del prodotto e può venire verniciato senza trattamenti preventivi.

Pasco Rep ST 115 Steel incolla:

- Metalli
- Legno
- Vetro
- Ceramiche
- Calcestruzzo
- Molti materiali plastici

R 36/38 Irritante agli occhi e alla pelle

R 43 Al contatto con la pelle può provocare sensibilizzazione

S 36/37 Nell'uso indossare abiti e guanti protettivi

S28 Nel caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con molta acqua e sapone.



Irritante

www.pascofix.it